

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Producto | Sueco Dotación |
| Referencia | 018 |
| Genero | Unisex |
| Plantilla | No aplica |
| Capellada | No aplica |
| Tallas | 36 - 43 |
| Tipo de Empaque | Varía según el pedido |



| | | |
|--|---------------------------------|--|
| 2. MATERIA PRIMA | 3. PRESENTACIÓN DE COLOR | |
| EVA: Etileno Vinil Acetato, polímero termoplástico | Blanco / Azul | |
| TPE: Elastómero termoplástico | Negro | |

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------|---|
| Usos y aplicaciones: | Calzado apto para dotación, hogar, moda y recreación. |
| Características: | El calzado Evacol está diseñado con rasgos específicos para mantener la comodidad de los pies, es un producto ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar, muy resistente con orificios de ventilación que proporcionan transpiración. |
| Proceso de fabricación | Proceso de Inyección súper EVA-TECH |

5. MEDIDAS DIMENSIONALES

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Longitud (cm) | 23,98 | 24,64 | 25,31 | 25,97 | 26,64 | 27,31 | 27,97 | 28,64 |

6. PRUEBAS FÍSICAS DE LABORATORIO

| Prueba | Norma | Unidades | Estándar | Resultado |
|------------------------------------|----------------|---|------------|--------------------|
| Resistencia a la abrasión | NTC 4811:2000 | mm ³ | 250 máximo | 176,4 |
| Resistencia a la flexión en seco | NTC 20344:2007 | Ciclos | 500.000 | 500.000 sin rotura |
| Resistencia a la flexión en húmedo | NTC 20344:2007 | Ciclos | 500.000 | 500.000 sin rotura |
| Resistencia altas temperaturas | NTC 724:1996 | % | 1,5/70°C | 1,3 |
| Dureza | NTC 467:2006 | Shore OO | 70 máximo | 59 |
| Densidad | NTC 456:2004 | g/cm ³ | 0,217 | 0,217 |
| Resistencia a agentes químicos | NTC 1610:1981 | Gasolina, Acido Fórmico, Hidróxido de sodio, Agentes tensoactivos | | Sin deterioro |

El calzado Evacol es antideslizante y bajo condiciones normales de uso posee una durabilidad de 4 meses / 300 km de trabajo continuo con 10.000 pasos día.


7. POLÍTICA DE GARANTÍA

La garantía del calzado EVACOL cubre los defectos de materiales y de fabricación durante el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto. En el caso de detectar un producto con algún tipo de avería, debe ser reportado a la línea de servicio al cliente 6959484 ó al correo electrónico sac@evacol.com, el producto se evaluará y devolverá dándole cumplimiento a los procedimientos de la Organización.

8. CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Evitar exponer a temperaturas mayores de 70°C con un tiempo de exposición mayor de 24 horas.

APROBADO POR:



Gestión de Calidad